



ΤΟΠΤΣΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΝΕΡΟ ΑΕ
1° χλμ. ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ-ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ
57007 ΧΑΛΚΗΔΟΝΑ
Τ:+30 2391021142
ΕΛΛΑΔΑ

Χαρακτηριστικά προϊόντος

| | |
|---|---|
| Τύπος προϊόντος | Σύστημα διαμορφώσιμων σωλήνων διπλού δομημένου τοιχώματος για υπόγεια δίκτυα, με κυματοειδής επιφάνεια εξωτερικά και λεία επιφάνεια εσωτερικά, από υψηλής πυκνότητας πολυαιθυλένιο (HDPE), για την προστασία και την διαχείριση καλωδίων ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων και εγκαταστάσεων επικοινωνιών. |
| Κωδικός προϊόντος | 20990XX όπου XX: 03, 04, 05, 02, 07, 09, 08, 10, 06 |
| Πρότυπο συμμόρφωσης | EN 61386-24:2010 (Πρότυπο για σύστημα σωλήνων υπογείων δικτύων, για την προστασία και την διαχείριση καλωδίων ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων και εγκαταστάσεων επικοινωνιών). |
| Κατηγορία Προϊόντος | L450 |
| Υλικό παραγωγής | Υψηλής πυκνότητας πολυαιθυλένιο (HDPE) |
| Χρώμα | Εξωτερικά: RAL 3020 Κόκκινο Εσωτερικά: RAL 9004 Μαύρο |
| Ονομαστικές εξωτερικές διαμέτροι | Ø (mm): 40, 50, 63, 75, 90, 110, 125, 160, 200 |
| Αντοχή στη κρούση | Κατηγορία «L» |
| Αντοχή στη συμπίεση | «Type 450» (450N) |
| Θερμοκρασιακή αντοχή | -5°C/+90°C |
| Βαθμός στεγανότητας | IP 44 |
| Αυτοσβενούμενο | Όχι |
| Ελεύθερο αλογόνων | Ναι |
| Καμπυλότητα | 5 φορές τη διάμετρο |
| Αντοχή στη γήρανση | Αντοχή στην ηλιακή ακτινοβολία (> 12 μήνες) |
| Σήμανση | Ετικέτα και εκτυπωμένο μήνυμα πάνω στην σωλήνα |
| Συσκευασία | 50m κουλούρες (Ø): 40, 50, 63, 75, 90, 110, 125 25m κουλούρες (Ø): 160, 200 |
| | Οι κουλούρες συσκευάζονται με τσέρκια ασφαλείας και διατίθενται με έναν προ-εγκατεστημένο οδηγό έλξης αντοχής 650Nt και μια προ-εγκατεστημένη μούφα σύνδεσης με άγκιστρα συγκράτησης. |

Στοιχεία έκδοσης:

ΧΑΛΚΗΔΟΝΑ, 06.08.2013